

FLUORESCENT SPRAY

PRODOTTO : VERNICE FLUORESCENTE
CODICE : A0071
CONTENUTO NOMINALE: 520 mL
CONTENUTO NETTO: 400 mL

Vernice fluorescente opaca adatta per interno e limitatamente per esterno.
Se esposta al sole diretto ne abbrevia la durata.

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- **STATO FISICO :** liquido pigmentato
- **NATURA CHIMICA :** **resina a base alchidica modificata**
- **SOLUBILITÀ' :** insolubile in acqua
- **ESSICCAZIONE :** fuori polvere: 10 min. - al tatto: 20 min. - in profondità': 6 ore

2. SUPPORTI:

- da applicare su ogni genere di supporto quale: carta, legno, metallo, vetro, ceramica, plastica ecc.

3. PREPARAZIONE SUPPORTO:

- Capovolgere la bombola ed agitare per un minuto circa, indi spruzzare un paio di volte a vuoto. Verniciare da una distanza di circa 30cm. Per evitare colature dare due mani sempre leggere.

Per ottenere il miglior risultato spruzzare su fondo bianco : per ottenere la migliore compatibilità di fondo usare il nostro TALKEN COLOR spray BIANCO OPACO.

4. MAGAZZINAGGIO:

- tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

TALKEN Color S.R.L.
Industria Vernici Spray

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372