

PRIMER PER POLISTIROLO

ancorante acrilico trasparente

PRODOTTO :	PRIMER ACRILICO PER POLISTIROLO
CODICE :	A0443 - 9042
CONTENUTO NOMINALE :	520 mL
CONTENUTO NETTO :	400 mL

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- **STATO FISICO :** liquido trasparente
- **NATURA CHIMICA :** **acrilica**
- **SOLUBILITÀ' :** solubile in acqua
- **ESSICCAZIONE :** verniciabile dopo 12 ore

2. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Promotore di adesione per **TUTTE** le superfici in polistirolo espanso e non di varia natura e per il trattamento di superfici non verniciabili direttamente.

3. CAMPI DI IMPIEGO:

- Il **PRIMER PER POLISTIROLO** Talken Color permette la verniciatura di qualsiasi tipo di polistirolo con ottimi risultati di ancoraggio con qualsiasi vernice usata.

4. PREPARAZIONE SUPPORTO:

Capovolgere la bombola ed agitare per un minuto circa. Verniciare da una distanza di circa 30cm. Lasciare essiccare per 12 ore prima di iniziare la verniciatura vera e propria. **Se non si rispettano i tempi sopra riportati il primer potrebbe dare un ancoraggio inferiore.**

5. MAGAZZINAGGIO:

- Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore.
- Il prodotto non ha scadenza e mantiene le sue caratteristiche inalterate nel tempo
- Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

TALKEN Color S.R.L.
Industria Vernici Spray

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372