

REMOVIBLE VERNICE GOMMOSA PELABILE

Vernice per personalizzare AUTO, MOTO e VETRINE, per proteggere dalla ruggine e dagli urti.
Caratteristica particolare: la vernice si rimuove lasciando integra la superficie sottostante.

PRODOTTO :	REMOVIBLE
CODICE :	A0445
CONTENUTO NOMINALE :	520 mL
CONTENUTO NETTO :	400 mL

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- **STATO FISICO** : liquido
- **SOLUBILITÀ'** : **SOLUBILE** alla benzina ,in acetone e/o diluenti nitro
- **ESSICCAZIONE** : al tatto: 15 min., in profondità: dopo 3 ore
- **SOVRAVERNICIABILITA'** : riverniciabile con tutte le vernici TALKEN Color e con la maggior parte delle vernici in commercio .

2. RESISTENZA :

- Nel tempo puo' subire una parziale o totale degradazione elastomerica dovuta ai raggi U.V.
- E' solubile alla benzina

3. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- VERNICE GOMMOSA PELABILE
- La vernice si rimuove per strappo, lasciando integra la superficie sottostante.
- E' rimovibile con più facilità su superfici lisce e se applicato con buon spessore (3/4 mani)

4. CAMPI DI IMPIEGO:

- Applicabile su metalli ,vetro, materie plastiche verniciabili, e tutti i tipi di vernice a solvente.
- **PERSONALIZZAZIONE** di auto, moto, caschi ecc.
- **PROTEZIONE** di oggetti delicati dalla ruggine, urti , graffi, dallo sporco e dagli agenti atmosferici
- **DECORAZIONI** di vetrine, stand espositivi, cartelloni pubblicitari rimovibili quando scadute
- **IMPERMEABILIZZANTE per tessuti**: grazie alla sua forte elasticità' (la rimozione è però difficoltosa)

5. SUPPORTI:

- ferro, alluminio, acciaio, vetro, materie plastiche, ecc..

6. PREPARAZIONE SUPPORTO:

- togliere con alcool eventuali residui di sporcizia, grasso, umidità ecc. Capovolgere la bombola ed agitare per un minuto circa, indi spruzzare un paio di volte a vuoto

7. CONSIGLI PER UN RISULTATO PROFESSIONALE:

- Per una buona rimovibilità spruzzare solo su superfici lisce.
- Per ottenere una pellicola molto aderente e molto elastica dare 3-4 mani intervallate da qualche minuto ciascuna.

8. MAGAZZINAGGIO:

- tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

TALKEN Color S.R.L.

Industria Vernici Spray

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372