

# RINNOVA in BARATTOLO

## Smalto anticorrosivo anticante effetto ferro lavorato

PRODOTTO : RINNOVA  
CODICE : C0093  
CONTENUTO NETTO : 125 mL

### 1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- **STATO FISICO** : liquido pigmentato
- **NATURA CHIMICA** : ALCHIDICA CORTO OLIO
- **SOLUBILITÀ'** : SOLUBILE IN SOLVENTE NITRO
- **ESSICCAZIONE** : RAPIDISSIMA fuori polvere: 10 min. - al tatto: 30 min. - in profondità': 3h

### 2. RESISTENZA :

- **FOSFATO di ZINCO e MICA**, incorporati in resine e pigmenti oculatamente selezionati, conferiscono un'altissima resistenza agli agenti atmosferici con fortissimo potere **ANTICORROSIVO**.

### 3. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **ANTICORROSIVO**: blocca la ruggine
- Resiste agli agenti atmosferici
- Protegge a lungo
- Non si scrosta
- È riverniciabile

### 4. CAMPI DI IMPIEGO:

- RINNOVA in barattolo è un prodotto di facile applicazione che consente di rinnovare ogni genere di oggetto in ferro lavorato o di CONFERIRE IL MEDESIMO EFFETTO, con la sola verniciatura, a oggetti di materiali in altra natura .
- PER: sedie, tavoli, inferiate, cancelletti, vasi portafiori, cassette della posta ecc.

### 5. SUPPORTI:

- Qualsiasi tipo di supporto (ferro, legno, plastica, ecc.) può essere verniciato con questo prodotto.
- La **consistenza a gel** consente l'applicazione del prodotto anche su superfici particolarmente elaborate o rovinate: si ottiene, in tal modo, un aspetto finale omogeneo.

### 6. PREPARAZIONE SUPPORTO:

- Smalto pronto all'uso per ferro alluminio e legno. Se necessario o se applicato a spruzzo, diluire con diluente per nitro. Rimuovere eventuali incrostazioni di vernice. Togliere eventuali tracce di grasso, ruggine o umidità. Dare la seconda mano il giorno seguente. Per pulire utilizzare solvente nitro.

### 7. CONSIGLI PER UN RISULTATO PROFESSIONALE:

- **NON SONO RICHIESTI PRODOTTI PER IL PRETRATTAMENTO DEL SUPPORTO.**

### 8. MAGAZZINAGGIO:

- tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Attenersi alle avvertenze di legge scritte sul barattolo Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.  
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

**TALKEN Color S.R.L.**

**Industria Vernici Spray**

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372