

FONDO UNIVERSALE RIEMPITIVO ALL'ACQUA

PRODOTTO : FONDO UNIVERSALE RIEMPITIVO ALL'ACQUA
CODICE : C0271 - riferimento colore 4090
CONTENUTO NETTO : 130 mL

Le proprietà di questo prodotto lo classificano unico nel suo genere in quanto le caratteristiche di cui è dotato lo rendono applicabile a qualsiasi superficie, ha un elevato potere coprente e riempitivo, si stende con estrema facilità rendendo agevole l'applicazione.

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- **STATO FISICO** : Liquido pigmentato
- **NATURA CHIMICA** : copolimero acrilico in miscela con cariche minerali riempitive e pigmenti inorganici.
- **SOLUBILITÀ'** : solubile in acqua
- **ESSICCAZIONE** : fuori polvere 15 minuti – al tatto 30 minuti – in profondità 6 ore
- **SOVRAVERNICIABILITÀ'** : dopo 10 ore

2. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Blocca la reattività dei metalli
- Evita la formazione di ruggine
- Protegge la superficie trattata
- Elevata aderenza a qualsiasi supporto
- Ottima copertura e plasticità.
- Eccezionale resa anche su legno molto poroso
- Non diluire, prodotto pronto all'uso, in caso di necessità usare un piccolo quantitativo d'acqua come solvente

3. SUPPORTI:

- Per tutti i supporti.

4. PREPARAZIONE SUPPORTO:

- Strumenti di impiego : pennello, rullo, spruzzo.
- Accertarsi che il supporto sia ben asciutto e pulito da ogni impurità; ove necessario togliere eventuali macchie di unto con alcool, residui di ruggine con rimozione meccanica mediante carta abrasiva nr 400.
- Mescolare bene prima dell'uso
- Dare una mano di prodotto sulla superficie da trattare; nel caso ripetere con una eventuale seconda mano dopo circa 30 minuti.
- Subito dopo l'uso, pulire sporco e attrezzi solo con **ACQUA**. A vernice completamente essiccata si può utilizzare un normale solvente nitro oppure alcool etilico.

5. MAGAZZINAGGIO:

- Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Teme il gelo

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

TALKEN Color S.R.L.
Industria Vernici Spray

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372