



TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

RAL Color ACRILICA

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0043
Nome commerciale	RAL Color ACRILICA
Tipo prodotto	SMALTO ACRILICO NEI COLORI ORIGINALI EUROPEI
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto Netto	400 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido pigmentato
NATURA CHIMICA	Smalto acrilico modificato sopra verniciabile
SOLUBILITA'	Insolubile in acqua
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 10 min. Al tatto: 1 h. In profondità: 24 h
RESISTENZA	Alla luce senza variazioni di tonalità, all'ingiallimento delle resine, ad oli di motori, detergenti, benzina e derivati.

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Lo **Smalto Acrilico RAL Color** è un prodotto di concezione moderna, formulato nei colori RAL; per questo è particolarmente adatto all'industria.

La formulazione, frutto di una ricerca chimica avanzata e il repertorio tinte **ATTUALE** e **VIVACE**, lo rendono **particolarmente adatto** anche a lavori per la **CASA** e **IL FAI DA TE-BRICOLAGE**.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Elevata durezza superficiale.
Resistenza a graffi, colpi e urti.
Buona aderenza al supporto.
Buona copertura.
Sovraverniciabile

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Per la verniciatura e il ritocco di qualsiasi genere di oggetto si desidera rinnovare.

Supporti: ferro, alluminio, acciaio, vetro, legno, muri ecc.....

MODALITA' DI UTILIZZO:

Carteggiare con carta abrasiva grana 400 e togliere con benzina o alcool eventuali residui di sporcizia, grasso, umidità ecc.... Capovolgere la bombola ed agitare energicamente per un minuto circa, indi spruzzare un paio di volte a vuoto. Queste operazioni sono molto importanti per ottenere la tinta esatta. Verniciare da una distanza di circa 30 cm.

Per evitare colature dare due mani sempre leggere.

Consigli Per Un Lavoro Professionale:

FERRO NUDO: usare una mano di **TALKEN SPRAY STUCCO ANTIRUGGINE**

METALLI (ottone, rame, alluminio, inox): utilizzare come sfondo ancorante **TALKEN SPARY PRIMER PER METALLI**

PLASTICA: utilizzare come fondo ancorante **TALKEN SPRAY PRIMER PER PLASTICHE**

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.