



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

**TALKEN**  
color

TALKEN COLOR S.R.L.  
Sede e stabilimento:  
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15  
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372  
Mecc. 9720178  
Email: info@talkencolor.it  
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano  
Società n. 04614930156  
P. Iva / C.F. 04614930156  
Cod. ISO/IVA IT 04614930156  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

## LINEA ANODAL EFFETTO ANODIZZANTE

### SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0092
Nome commerciale	ANODAL SPRAY
Tipo prodotto	VERNICE ALCHIDICA
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto Netto	400 mL

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido pigmentato
NATURA CHIMICA	Vernice alchidica
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 10 min. Al tatto: 25 min. In profondità: 6h

### DESCRIZIONE PRODOTTO:

È una vernice con una fortissima aderenza su alluminio e materiali in lega e una eccezionale resistenza agli agenti atmosferici. ANODAL è particolarmente adatto per ritocchi o riverniciature complete di serramenti in alluminio anodizzato o verniciato.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

ANODAL è una vernice con una fortissima aderenza su serramenti in metallo anodizzato o verniciato e una eccezionale resistenza agli agenti atmosferici

### CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

**Campo di impiego:** ANODAL è particolarmente adatto per ritocchi o riverniciature complete di serramenti in metallo anodizzato e verniciato

**Supporti:** alluminio, alluminio anodizzato, metalli verniciati

### MODALITA' DI UTILIZZO:

**Istruzioni d'uso:** togliere con alcool eventuali tracce di sporcizia, grasso, ruggine. Spruzzare sempre un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE.

### MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.