



TALKEN COLOR S.R.L.  
Sede e stabilimento:  
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15  
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372  
Mecc. 9720178  
Email: info@talkencolor.it  
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano  
Società n. 04614930156  
P. Iva / C.F. 04614930156  
Cod. ISO/IVA IT 04614930156  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

## LINEA VERNICI FINALI – FISSATIVO ACRILICO

### SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0121
Nome commerciale	FISSATIVO ACRILICO
Tipo prodotto	TRASPARENTE ACRILICO
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto Netto	400 mL

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido trasparente
NATURA CHIMICA	Resina acrilica purissima
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE	Dopo pochi minuti il disegno è fissato
RESISTENZA	Agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti, all'ingiallimento delle resine.

### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Per disegni a matita, pastello, carboncino, dipinti tempera, acquarello, fotografie e stampe da computer. Composto da materie perfettamente trasparenti, non ingiallisce anche dopo molto tempo. Absorber è un prodotto speciale che evita nel tempo lo scolorimento dovuto ai raggi ultravioletti

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

FISSATIVO Talken Color è composto con resine perfettamente trasparenti e non subisce alterazioni nel tempo.

Spruzzato sopra qualsiasi disegno asciuga rapidamente formando un film protettivo.

E' stato studiato in versione OPACA o NORMALE

La presenza di un particolarissimo assorbente di raggi ultravioletti evita nel tempo lo scolorimento dei lavori trattati con questo prodotto.

### CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

per disegni a: matita, pastello, carboncino; per dipinti a: olio, acquerello; per fotografie e stampe da computer

### MODALITA' DI UTILIZZO:

**Istruzioni d'uso:** Vaporizzare un leggero strato da una distanza di 30 cm circa e lasciare asciugare. Dopo alcuni minuti il disegno sarà fissato e, occorrendo, si potrà procedere ad eventuali correzioni. Se spruzzato su dipinti applicare mani molto leggere.

### MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.