



TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 22/05/2024

LINEA VERNICI FINALI - FINALE ACRILICA

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0131
Nome commerciale	FINALE ACRILICA SPRAY
Tipo prodotto	RESINA ACRILICA
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto Netto	400 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido trasparente
NATURA CHIMICA	Resina acrilica
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE	Dopo pochi minuti il disegno o il dipinto è fissato
RESISTENZA	Agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti, all'ingiallimento delle resine

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Asciuga rapidamente formando un film perfettamente trasparente, senza ingiallire. Adatta per pitture e disegni, non altera minimamente i colori e forma una barriera protettiva contro l'umidità e gli agenti chimici, preservando il dipinto dall'invecchiamento. Con ABSORVER- assorbente di raggi ultravioletti: i colori non sbiadiscono perché Absorver forma una barriera protettiva contro i raggi ultravioletti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Finale acrilica per dipinti ad olio e disegni è una vernice finale acrilica che adotta le migliori resine acriliche dell'ultima generazione. Adatta per pitture, pitture acriliche e disegni, non altera minimamente i colori e forma una barriera protettiva contro l'umidità e gli agenti chimici preservando il dipinto dall'invecchiamento. Con Absorver i colori non sbiadiscono perché ABSORVER forma una barriera protettiva contro i raggi ultravioletti. È stato studiato in versione LUCIDA ed OPACA.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Campo di impiego: per disegni a matita, pastello e carboncino e pitture acriliche. Per dipinti a olio e acquerello.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Istruzioni d'uso: Spruzzare sempre un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.