



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

TALKEN
color

TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 30/11/2021

BIANCO SUPERCOPRENTE PER MURI E CARTONGESSO

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0201
Nome commerciale	BIANCO SUPERCOPRENTE
Tipo prodotto	VERNICE ALCHIDICA MODIFICATA
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto netto	400 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido pigmentato sotto pressione
NATURA CHIMICA	Alchidica modificata
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE	Rapidissima

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Macchie, scritte, disegni, pennarello COPERTI IN VELOCITA'

È un trattamento specifico per coprire ogni genere di macchia sui muri interni ed esterni. **Supercoprente:** basta una sola mano per coprire fuliggine, fumo, unto, sporco di pennarelli o matite, muffa, ecc. **Raramente,** per macchie molto resistenti, può rendersi necessaria una seconda mano. **Facilissimo da usare** ma estremamente professionale: in pochi minuti e senza fatica le macchie scompaiono ed il muro è pronto per essere verniciato. **Rapidità di applicazione:** erogazione a largo raggio che consente un lavoro semplice e veloce.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Supercoprente: basta solo una mano per coprire fuliggine, fumo, unto, scritte di pennarelli o matite, umidità, muffa, ecc.

Facilissimo da usare: in pochi minuti e senza fatica le macchie scompaiono.

Lo speciale **erogatore a largo raggio** permette una veloce e pratica copertura.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Campo di impiego: per coprire MACCHIE, SEGNI, SCRITTE, DISEGNI, ecc. da MURI e CARTONGESSO ma ANCHE da ogni genere di superficie rovinata o sporca (ferro, legno, cemento, plastica, ecc.).

Per ottenere una superficie PRONTAMENTE liscia e pulita con finitura UNIFORME e PROFESSIONALE perfetta per essere verniciata.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Istruzioni d'uso: si applica prima della tinteggiatura. Agisce rapidamente: si può verniciare dopo mezz'ora. Permette di ottenere una finitura uniforme e professionale e un colore omogeneo già con una mano. Togliere con una spazzola o una spugna gli eccessi gli eccessi di sporco, muffa o vernice scrostata. Spruzzare un paio di volte a vuoto. Queste operazioni sono molto importanti per ottenere il miglior risultato.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.