



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

TALKEN
color

TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 10/08/2018

LINEA PENNELLABILI – SMALTO PUNTO ACQUA IN VASETTO

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	C0271
Nome commerciale	SMALTO PUNTO ACQUA IN VASETTO
Tipo prodotto	ACRILICO AD ACQUA
Contenuto netto	130 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido pigmentato.
NATURA CHIMICA	Smalto acrilico superbrillante ad acqua.
SOLUBILITA'	Solubile in acqua
ESSICCAZIONE	Al tatto 1-2 ore In profondità: 12 h
SOVRAVERNICIABILITA'	E' sovraverniciabile con vernici dalle medesime caratteristiche.

DESCRIZIONE PRODOTTO :

Lo smalto all'ACQUA ad elevate prestazioni, con la consolidata garanzia Talken Color.

Tutte le caratteristiche di uno smalto tradizionale in un prodotto all'avanguardia nella tutela della salute e dell'ambiente

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Pronto all'uso.

Inodore – Ideale per interni.

Non ingiallisce – non scolora nel tempo.

Eccezionale brillantezza e velocissima essiccazione.

Ottima pennellabilità.

Le tinte oro (rif. 4021) e argento (rif. 4020), a differenza di altre vernici dello stesso genere, sono inalterabili e quindi adatte ANCHE PER ESTERNO.

In condizioni esasperate proteggere con vernice trasparente TALKEN COLOR KRISTALL (rif. 3052).

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Supporti: PER TUTTI I SUPPORTI – ANCHE PER POLISTIROLO ESPANSO.

Ottima adesione su: Metallo (ferro – leghe), muratura, materie plastiche (per PE e PP trattare con PRIMER PER PLASTICHE TALKEN Color).

MODALITA' DI UTILIZZO:

Preparazione supporto: Smalto pronto all'uso; per eventuali diluizioni diluire SOLO con acqua (massimo un cucchiaino per 130 mL).

Pulire la superficie. Mescolare bene prima dell'uso. Dare due mani incrociate a distanza di 30min una dall'altra.

Subito dopo l'uso, pulire sporco e attrezzi solo con ACQUA. A vernice completamente essiccata si può utilizzare un normale solvente nitro oppure alcool etilico. TEME IL GELO.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.